

CAPACITÉS ET POIDS DES ORGANES - POMPES A ESSENCE

Véhicules équipés de moteurs à soupapes en tête

TYPE du véhicule	CAPACITÉS EN LITRES										POMPES A ESSENCE OU A GAS-OIL			POIDS EN kg				OBSERVATIONS	
	Huile							Eau	Lock- head	Essence ou gas-oil		SEV	Gulot	AC	Moteur	Boîte de vitesses	Essieu avant		Essieu arrière
	Moteur				Boîte de vitesses	Pont arrière	Mono- coup			Réser- voir	Alli- men- tation								
	Après vidange	Après démontage	Long. total- jauge	Entre min. et max.															
7 A, 7 B	5/5,5	5/5,5	2	7,5	0,800	45	P	4BF-4	K	128	40	93	Carter aluminium D. Jauge flexible L=505. Jauge flexible depuis 1951 longueur=505. Mini-maxi=1,7501.
7 C, 11 AL, 11 BL	4	4/4,5	{ 475 / 285 }	1	2	7,5	0,800	45	P	4 BT	K	157	41	92	55	
11 A, 11 B, 11 C, 11 D.....	4	4/4,5	{ 475 / 285 }	1	2	8	0,800	50	P	4 BT	K	157	41	94	57	Jauge flexible depuis 1953 longueur=445.
15 Six G	7	7	2,2	3,5	12	0,850	70	P	4 BT	K	221	73	109	65	Suspension 15 Six H capacité huile=2,100l
15 Six D, 15 Six H	7	7	2,5	2,75	12	0,850	70	P	4 BT	K	221	73	109	65	
DS-19.....	4	4/4,5	475	1	2,5	antigel 11 avec	5,8 à 6	65	P	H	142	56,5	17,8	20,6	Poids des 1/2 essieux AV. et AR.
A, AZ	2	2,2	0,5	1	0,500	20	P	LVP	41	35	38	33	
7 UA, 7 UB	4	4/4,5	1,5	1,850	9,5	39	Ch/P	4 BT	K	148	25,5	47,	71	
11 UA, 11 UB	4	4/4,5	1,5	1,850	9,5	45	P	4 BT	K	150	25,5	66,5	83,5	
7 TU (TUB)	4	4	3,5	10,5	0,850	42	P	4BF-4BT	K	AC	146	
11 TU (TUB, TAMH, TUC).....	4	4	3,5	10,5	0,850	45	P	4BF-4BT	K	AC	146	
11 U 12, 23 U, 23 LU.....	4	4/4,5	285	2,5	2,500	1	9,5	50	P	4 BT	K	150	57,5	93	153	
11, HZ	4	4/4,5	285	1	2,5	9,5	0,850	60	P	4 BT	K	154	69	154	69	
23 RU	4	4/4,5	{ 475 / 285 }	1	2,5	2,500	1	9,5	1,100	50	P	4 BT	K	154	69	100	167	
T 23	4	4/4,5	475	1	2,5	2,500	9,5	1,100	70	P	4 BT	K	154	69	100	167	
32 U (court et long).....	11	13	252	2,2	1,500	1,2	20,5	55	P	4 BU	K	401	63	132	Ancien carter h° 209.
32 U (court et long).....	14	16	215	2,2	1,500	1,2	20,5	55	P	4 BU	K	401	63	132	397,5	Ancien carter h° 209.
32 U (court et long).....	11	13	272	2,2	1,500	1,2	20,5	55	P	4 BU	K	401	63	132	397,5	Ancien carter h° 209 et nouvelle pompe à huile.
32 U (court et long).....	11	13	207	2,2	1,500	1,2	20,5	55	P	4 BU	K	401	63	132	397,5	Carter réduit h° 144 et nouvelle pompe à huile.

* De la face d'appui du repos à l'extrémité. — ** P=alimentation par pompe. — Ch=réservoir en charge.