

RESSORTS DE SOUPAPES

TYPE du véhicule	NUMÉRO pièces détachées	LON- GUEUR libre	DIA- MÈTRE extérieur	DIA- MÈTRE du fil	NOM- BRE de spires	SENS d'enrou- lement	TARAAGES				OBSERVATIONS	
							1		2			
							Longueur en mm	Tare en kg	Longueur en mm	Tare en kg		
A, B 2, B 12, B 14, B 15	1.006	45,5 ± 1	18,5 ± 0,5	2,5	8 U	G	37	31	Ne fournissons plus.	
C, C 8	30.723	40 ± 1	18,5 ± 0,5	2,5	7 U	G	Ne fournissons plus.	
B 14, B 14 G, B 15, B 15 G	112.859	53,5	25,5	3	8 U	G	40,5	12 ± 1,2	Ne fournissons plus.	
A C 4, C 4 F, C 6, C 6 F	460.018	58 ± 0,5	31	4	6 U	D	41,2	38 + 4 0	49	18 ± 1	Remplacé par 460.414.	
C 4 G, C 6 G	460.414	61 ± 0,5	31 + 0,3 - 0,2	4	5 ½ U	D	44,2	38 + 4 0	52	18 ± 1		
C 4 MFP, C 6 MFP, 8, 10, 15, T 29	Extérieur..	460.773	64,5	31 + 0,3 - 0,2	3,8	7 U	D	45,4	30 + 3 0	
	Intérieur..	460.772	54	21,5 + 0,3 - 0,2	2,5	8 ½ U	G	35,4	12 + 1 0	
7 et 11 TT, 23 U, 23 LU, 7 TU	461.250	60	30 + 0,3 - 0,2	3,8	6 ½ U	D	42	32 ± 1,5	50	17,8 ± 0,75		
11 Performance, 15 Six, 11 TU (TAMH) 23 LU, 23 RU, H, HZ, 11 D, 15 Six H	Extérieur..	452.914	46,5	30 + 0,3 - 0,2	3,5	7,5 T	D	29	29,5 ± 2	37	14,6 ± 1	
	Intérieur..	461.896	43	20 + 0,3 - 0	2,5	9,8 T	G	27	16 ± 0,75	32,8	9,7 ± 0,5	
A, AU	Soupape	A 124-9	38	30,5 ± 0,15	3,8	3,75 U	D	24	40 ± 2	31	19,5 ± 1,5	
	Rappel culbuteur ..	A 124-15	35,5	18,5 ± 0,25	2	4,5 U	D et G	24	9 ± 0,5	30	4 + 0,6 0	
AZ, AZU	Extérieur..	A 124-9	38	30,5 ± 0,15	3,8	3,75 U	D	24	40 ± 2	31	18 à 20	
	Intérieur..	A 124-9 a	28	21,6	2	3	G	14,5	7,4 à 8,3	21,5	3,6 à 4,4	
DS-19	Extérieur..	DS 124-25	44,5	32	4,3	6	D	37	24,2 ± 1,350	28,5	52 ± 2,800	
	Intérieur..	DS 124-9	32,25	22,2	2,3	6	G	24,5	5,250 ± 0,300	16	11 ± 0,800	
500 kg, 850 kg, 23 Di	Extérieur..	730.746	51 + 0 ^{0,5}	34 + 0,3 - 0,2	4	4,6 U	D	31,8	38,1	38,3	23,3 ± 0,75	
	Intérieur..	730.745	48 + 0 ^{0,5}	22,8 + 0,3 - 0,2	2,8	6,9 U	G	29	19,6	38,3	11,7 ± 0,75	
32, 45 U, 45 UA, 55 TT, 46 TT	461.161	90	36,8 ± 0,3 - 0,2	4,8	9 U	D	67	50 + 2 - 3	77	28 ± 1		
32 Di, 45 U-Di, 45 UA-Di	Extérieur..	730.399	99,5	36,2 ± 0,2	4,5	9 U	D	68	45 + 3 0	79	29	
	Intérieur..	730.400	89	22,8 + 0,3 - 0,2	2,8	14 U	G	58	17 + 1,5 0	69	11	Remplacé par 731.474.
45 U-Di, 45 UA-Di, 55 Di-TT, 46 Di-TT	731.474	56	36,8 ± 0,2	4,8	7 T	D	45,5	33 ± 1,7	35,5	70 ± 3,5	Soupapes courtes.	

* U = nombre de spires utiles. — T = nombre total de spires.